

# PLAFONNIER

## PCFY-P VKM-E



- Fonction grande hauteur pour installation jusqu'à 4,20 m
- Longue portée d'air (jusqu'à 7 mètres)
- Entrée d'air neuf intégrée
- Fonction vitesse d'air automatique pour un meilleur confort
- Equipé en standard d'un filtre longue durée



SEULEMENT  
29 DB(A)



HAUT  
230MM

PCFY-P VKM-E			40	63	100	125
❄️	Puissance nominale froid	kW	4.5	7.1	11.2	14.0
	Puissance absorbée totale nominale froid <sup>(1)</sup>	W	40	50	90	110
☀️	Puissance nominale chaud	kW	5.0	8.0	12.5	16.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud <sup>(1)</sup>	W	40	50	90	110

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PUHY-HP-Y(S)NW PURY(E)-P-Y(S)NW PQHY/PQRY-P-Y(S)LM PUMY-SP-V/YKM PUMY-P-V/YKM/YBM PUHY(E)-P-Y(S)NW					
Unités intérieures	Unités extérieures compatibles	-					
	Débit d'air en froid	SPV	m³/h	600	840	1260	1260
		PV		660	900	1440	1440
		MV		720	960	1560	1620
		GV		780	1080	1680	1860
	Pression acoustique en froid à 1 m	SPV	dB(A)	29	31	36	36
		PV		32	33	38	39
		MV		34	35	41	42
		GV		36	37	43	44
	Dimensions Plafonnier	Hauteur	mm	230	230	230	230
Largeur		960		1280	1600	1600	
Profondeur		680		680	680	680	
Poids net	kg	24	32	36	38		
Diamètre des condensats	mm	26	26	26	26		
Frigo	Diamètre liquide flare	pouce	1/4	3/8	3/8	3/8	
	Diamètre gaz flare		1/2	5/8	5/8	5/8	
Elec.	Alimentation électrique	V-Hz	230 V - 1 P + N + T - 50 Hz				
	Intensité maxi <sup>(2)</sup>	A	0.35	0.41	0.81	0.95	

SPV = Super Petite Vitesse - PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

<sup>(1)</sup> Donnée en Grande Vitesse - <sup>(2)</sup> Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - <sup>(3)</sup> Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommande		PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL94B-E (télécommande + récepteur intégré)	
Accessoires							
Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-587IF	LYNX	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA
Filtre V-Blocking pour PCFY-P40VKM-E		Filtre V-Blocking pour PCFY-P63VKM-E		Filtre V-Blocking pour PCFY-P100 et P125VKM-E	Pompe de relevage pour PCFY-P40VKM-E	Pompe de relevage pour PCFY-P63 à P125VKM-E	
PAC-SK55KF-E		PAC-SK56KF-E		PAC-SK57KF-E	PAC-SH83DM-E	PAC-SH84DM-E	