

CONSOLE NON CARROSSÉE AVEC PRESSION PFFY-P VCM-E



- Intégration adaptée aux intérieurs décorés
- Discrétion assurée par le faible niveau sonore et les dimensions compactes
- Aspiration par le dessous ou par l'avant
- Pression statique disponible réglable de 0 à 60 Pa
- 3 vitesses de ventilation



SEULEMENT
21 DB(A)



PRESSION STATIQUE
0 À 60 PA



HAUT
615MM

PFFY-P VCM-E			20	25	32	40	50	63
❄️	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	22	26	31	38	52	58
☀️	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	22	26	31	38	52	58

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PUHY-HP-Y(S)NW PURY-(E)P-Y(S)NW PQHY/PQRY-P-Y(S)LM PUMY-SP-V/YKM PUMY-P-V/YKM/YBM PUHY-(E)P-Y(S)NW							
Unités intérieures	Unités extérieures compatibles	-							
	Débit d'air en froid	PV	m³/h	300	330	330	480	600	720
		MV		360	390	420	570	690	840
		GV		420	480	510	660	810	990
	Pression statique disponible		Pa	0	0	0	0	0	0
				[10]	[10]	[10]	[10]	[10]	[10]
				40	40	40	40	40	40
	Pression acoustique en froid à 1.5 m [10] Pa	PV	dB(A)	21.0	22.0	23.0	25.0	28.0	28.0
		MV		23.0	25.0	26.0	27.0	31.0	31.0
		GV		26.0	29.0	30.0	30.0	34.0	35.0
Dimensions Console non carrossée	Hauteur	mm	690	690	690	690	690	690	
	Largeur		700	700	700	900	900	1100	
	Profondeur		200	200	200	200	200	200	
Poids net	kg	18	18	19	23	23	26		
Diamètre des condensats	mm	32	32	32	32	32	32		
Frigo	Diamètre liquide à braser	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	
	Diamètre gaz à braser		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	
Elec.	Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P + N + T - 50 Hz						
	Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.59	0.68	0.78	0.83	1.05	1.05	

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - [] : réglage usine

⁽¹⁾ Donnée en Grande Vitesse - ⁽²⁾ Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - ⁽³⁾ Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA		
Accessoires							
Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA