

CASSETTE 4 VOIES 900X900

PLFY-WL VEM-E



- Entrée d'air neuf disponible
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 4,20m
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 800 mm)
- Installation et maintenance simplifiées grâce à un accès totale par la façade
- I See Sensor intégré pour optimiser les économies d'énergie et améliorer le confort
- Jusqu'à 72 réglages de ventilation différents grâce à un positionnement indépendant de chaque volet de soufflage



À PARTIR DE 24dB(A)



POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE



RÉCEPTEUR INFRAROUGE INTÉGRÉ



3D I-SEE-SENSOR

PERSONNALISATION

Façade couleur disponible RAL au choix*

PLFY-WL VEM-E			20	25	32	40	50	63	80	100	125
❄️	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	30	30	30	30	40	40	50	80	110
☀️	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	30	30	30	30	40	40	50	80	110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités intérieures	Débit d'air en froid	SPV	m³/h	720	720	840	840	840	900	900	1140	1200	
				PV	780	780	900	900	960	1020	1080	1380	1500
Unités intérieures	Pression acoustique en froid à 1.5 m	MV	dB(A)	840	900	960	960	1080	1140	1260	1560	1800	
				GV	900	1020	1020	1020	1200	1260	1380	1800	2100
				SPV	24.0	24.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	31.0	33.0
				PV	26.0	26.0	27.0	28.0	29.0	29.0	30.0	35.0	37.0
Unités intérieures	Dimensions Cassette	mm	mm	MV	27.0	28.0	29.0	29.0	31.0	31.0	33.0	40.0	46.0
				GV	28.0	60.0	30.0	31.0	33.0	33.0	35.0	40.0	46.0
				Hauteur	258	258	258	258	258	298	298	298	298
				Largeur	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Unités intérieures	Dimensions façade	mm	mm	Profondeur	840	840	840	840	840	840	840	840	
				Hauteur	40	40	40	40	40	40	40	40	
				Largeur	950	950	950	950	950	950	950	950	
				Profondeur	950	950	950	950	950	950	950	950	
Unités intérieures	Poids net	kg	18	18	20	20	20	23	23	23	25		
	Diamètre des condensats	mm	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
Eau	Diamètre Entrée Eau à braser	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	Diamètre Sortie Eau à braser	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Elec.	Alimentation électrique	V-Hz	230 V - 1 P + N + T - 50 Hz										
	Intensité maxi ⁽²⁾	A	0.33	0.37	0.42	0.44	0.50	0.50	0.58	0.83	1.32		

SPV = Super Petite Vitesse - PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

⁽¹⁾ Donnée en Grande Vitesse - ⁽²⁾ Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - ⁽³⁾ Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade \ Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL100A	PAR-FL32MA
PLP-6EAL: façade avec récepteur IR intégré	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLP-6EALE: 3D I See Sensor + récepteur IR intégrés	✓	✓	nc	nc	✓	nc
PLP-6EAJA: façade ascenseur + 3D + IR intégrés	✓	✓	nc	nc	✓	nc
Accessoires						
Filtre V-Blocking pour cassettes 900	Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire
PAC-SK53KF-E	MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E
						Connecteur 3 fils
						Connecteur 5 fils
						PAC-SE55RA
						PAC-SA88HA

*Nous consulter RAL obligatoire